



## Incineradoras de resíduos



### A600

O modelo A600 é um dos nossos menores incineradores, com 54 metros cúbicos na câmara primária, e com uma taxa de 45 Kg queimados por hora.

A câmara primária é altamente resistente, feita em aço com revestimento de cimento resistente as altas temperaturas.

O design exclusivo da câmara primária oferece duas características, incineração de resíduos e queimar, porque, a fumaça e as emissões são formadas através do primário chamado de bico, antes de sair para a pilha.

A sua instalação e manutenção são muito simples.

### A600 (Sec)

O modelo A600 (Sec) beneficia de uma câmara adicional secundária e um queimador, que fornecem 5 segundos de retenção de gás.

Esta câmara de combustão extra é altamente durável e feita de aço com revestimento de cimento resistente as altas temperaturas.

O A600 fornece uma terceira fase de queimadura.

A monitoração de temperatura e o controlo termostático são opcionais. Este projecto, aprovado, está presente no uso em diferentes aplicações no mundo inteiro.



### A600 (A)/(M)

O modelo A600 (A) tira proveito de uma câmara e de um queimador secundário adicionais, que fornece 2 segundos de retenção de gás.

A monitoração de temperatura e o controlo termostático são equipamentos padrão nesta variação.

Esta câmara de combustão extra é altamente durável e feita em aço com revestimento de cimento resistente as altas temperaturas.

## CARACTERÍSTICAS

- Baixa execução e custos de manutenção;
- Painel automático e simples de controlar;
- Incineração até 1300 graus de temperatura;
- Revestido com 5 mm de aço e totalmente isolado;
- Lareira contínua para permitir a neutralização máxima;
- Abertura grande e carregamento fácil;
- Condução de aço inoxidável;
- Opção de sistema de recuperação de calor;
- Fácil instalação no local;



Especificações técnicas	modelo A600	modelo A600 (Sec)	modelo A600 (M)
Combustível	Óleo ou Gás	Óleo ou Gás	Óleo ou Gás
Capacidade (Metros Cúbicos)	0.54	0.54	0.54
Capacidade (Kilos)	300KG	300KG	300KG
Taxa kgs/hr queimado	45	45	45
Resíduos (Kilos)	12KG	12KG	12KG
Dimensões externas			
Comprimento (mm)	1520	1520	1520
Largura (mm)	910	910	910
Altura (Kilos)	4390	4400	4650
Abertura da Porta (mm)	660 x 760	660 x 760	660 x 760
Altura da Porta (mm)	840	840	840
Peso	1350	1350	1350
Operação			
Máx. Temperatura	1320	1320	1320
Tempo de Residência em 2 Secção	N/A	5 secs	2 secs
Temperatura Monitoramento	If required	If required	YES
Termostato de controle	If required	If required	YES
Câmara de combustão secundária	NO	YES	YES